

# AiCom & AiCom Wi-Fi



## Egyszerűen telepíthető

- Szabványos csatlakozók és alapszámok
- Akár 5 inverter felügyelete



## Megbízható

- Zero-export vezérlés és teljesítményhatár beállítása
- 5 napos adattárolás az ellenőrzés biztonsági mentéséhez



## Felhasználóbarát

- LCD képernyő a helyi felügyelethez
- Wi-Fi csatlakozás a távoli felügyelethez

# Műszaki adatlap

AiCom

AiCom Wi-Fi

|                                                    |                                                |                                  |                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Elektromos adatok                                  | Teljesítménykövetelmények                      | DC 7.5 V to 12 V /300 mA         | DC 7.5 V to 12 V /300 mA |
|                                                    | Maximális energiafogyasztás                    | 1.5 W                            | 2.5 W                    |
|                                                    | Energiaellátás                                 | Power adapter                    |                          |
| Felhasználói felület és kommunikációs hatótávolság | Digitális bemenet                              | -                                |                          |
|                                                    | Ethernet 10/100 Mbit/s                         | ●                                |                          |
|                                                    | Wi-Fi (2.4GHz, 802.11 b/g/n, WEP,WPA,WPA2,PSK) | -                                | ●                        |
|                                                    | RS485                                          | ● / x2                           |                          |
|                                                    | Analóg bemenet az RJ45-ön                      | ● (Ausztrália DRM)               |                          |
|                                                    | LCD                                            | 16x2 karakter                    |                          |
|                                                    | LED                                            | x4                               |                          |
|                                                    | RS485 kommunikációs hatósugár                  | 1000 m                           |                          |
|                                                    | Ethernet kommunikációs hatósugár               | 100 m                            |                          |
| Mechanikai adatok                                  | Méret (szélesség x magasság x mélység)         | 138 / 31 / 87.5 mm               |                          |
|                                                    | Súly                                           | 230g                             | 260g                     |
|                                                    | Telepítés                                      | Fal, beltérben                   |                          |
| Környezeti feltételek                              | Üzemi hőmérsékleti tartomány                   | -10°C...+60°C / +14°F ... +140°F |                          |
|                                                    | Tárolás és szállítás                           | -30°C...+80°C / -22°F ... +176°F |                          |
|                                                    | Relatív páratartalom (nem kondenzálódó)        | 5% ... 95%                       |                          |
|                                                    | Védelmi osztály                                | IP20                             |                          |
| Általános adatok                                   | AISWEI Felhő támogatás                         | ●                                |                          |
|                                                    | Integrált web szervert                         | ●                                |                          |
|                                                    | Többnyelvű támogatás                           | EN, DE                           |                          |
|                                                    | Tanúsítványok és szabványok                    | CE                               |                          |
| Jellemzők                                          | Csatlakoztatott inverterek száma               | Max. 5                           |                          |
|                                                    | Igény szerinti válasz mód (AS4777)             | ●                                |                          |
|                                                    | Aktív teljesítményhatár beállítása             | ●                                |                          |
|                                                    | Zero-export vezérlés <sup>1</sup>              | ●                                |                          |
|                                                    | Adattárolás                                    | 5 nap                            |                          |
|                                                    | Firmware frissítése                            | Ethernet                         | Ethernet / Wi-Fi         |

● alapfunkciók / ○ választható funkciók / – nem elérhető

1- Az AISWEI által jóváhagyott intelligens mérőkkel

A változtatás jogát fenntartjuk. Verzió: 2021. június

